

Utahovák 1"

NC-8332X-6



- nejsilnější příklepový utahovák se čtyřhranem 1" a přitom s velmi nízkou hmotností ve srovnání s obdobně silnými modely na trhu
- provedení se dvěma rukojetmi pro robustní práci
- vybavený bezpečovým příklepem s dlouhou životností
- prodloužená hřídel s délkou 150 mm umožňuje přístup k hluboko umístěným šroubům
- tělo vyrobené z hliníkové slitiny
- boční výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/2"

NOVINKA



Přidaná rukojeť pro komfortní práci oběma rukama.

MB-81009M
sada 9 ks hlavíc 1"



Moderní bezpečový příklep zajišťuje dlouhou životnost a vysokou sílu



NC-8332X-6
příklepový utahovák 1"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-8332X-6	1"	271-2 170	3 390	227	6,3	373	10,0	103,8	8,22
MB-81009M sada 9 ks hlavíc, rozměry 27-30-32-35-36-38-41-46-50 mm, kovový kufřík									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahováky 1 1/2"

NC-9223 / NC-9243



- utahováky s extrémní silou vhodné pro dotahování a povolování největších šroubů
- využití kromě běžných aplikací pro utahováky rovněž v energetice, plynárenství a stavebních konstrukcích
- vybavené inovativním zesíleným dvojitým kladívkovým příklepem
- provedení se dvěma rukojetmi pro obouřuční manipulaci s nářadím
- boční odpouštění vzduchu
- k dispozici ve dvou verzích s krátkou a prodlouženou hřídelí
- připojení vzduchu přes závit 1/2"



Zesílený kladívkový příklep s přepážkou klece zajišťuje výrazně vyšší životnost



NC-9223
krátká verze

Přidaná rukojeť pro excelentní obouřuční manipulaci s utahovákem



NC-9243
prodloužená verze 200 mm

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-9223	1 1/2"	271-4 065	4 746	453	6,3	450	19,7	104,5	8,8
NC-9243	1 1/2"	271-4 065	4 746	453	6,3	616	22,8	104,5	8,8

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu