



BASE LINE

Základní řada kompresorů
pro občasné používání



BASE LINE B15



Bezolejové kompresory v přenosném a mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.

Robustní a pohodlný
silný plastový kryt s madlem
pro komfortní přenášení



B15-1,1-6CM
1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Odtlumení vibrací
díky pryžovým podstavcům



B15-1,1-24CM
1,1 kW, vzdušník 24 litrů

Flexibilita
silná a velká plastová kolečka

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B15-1,1-6CM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	360 × 300 × 480	11	2 734,-
B15-1,1-24CM	24	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	610 × 320 × 590	18	3 015,-

BASE LINE B20



Olejem mazané kompresory v mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.



B20-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu na tlakové nádobě

Široká výbava
automatický chod pomocí tlakového spínače, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes standardní rychlospojku DN7,2



B20-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B20-1,5-24CM	24	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	610 × 310 × 580	24	3 236,-
B20-1,5-50CM	50	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	770 × 430 × 660	32	4 006,-

BASE LINE B26

Olejem mazané kompresory v mobilním provedení s pohonem přes klínové řemeny určené pro občasné používání v řemeslnictví.



Litinový válec
pro dobrý rozptyl teploty

B26-1,5-90CM
1,5 kW, vzdušník 90 litrů



Pohon přes klínové řemeny s nízkými otáčkami



Automatický chod pomocí tlakového spínače



Olejoznak pro snadný odečet hladiny oleje



Dobrá manipulace
otočné kolečko

B26B-2,2-150CM
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	(d × š × v) mm	kg	Kč

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	Kč
B26-1,5-50CM	50	210	1,5	1 400	230/1/50	10	95,0	75,0	1 010 × 360 × 730	50	11 929,-
B26-1,5-90CM	90	210	1,5	1 400	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	62	12 806,-
B26B-2,2-90CM	90	240	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	64	13 380,-
B26B-2,2-150CM	150	240	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 360 × 540 × 1 060	90	15 285,-
B26B-2,2-200CM	200	240	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 460 × 640 × 1 140	102	15 653,-