

ADVANCED SERIES

OIL-FREE PISTON COMPRESSORS
COMPRESSORI A PISTONI A SECCO



Ultra-light aluminum tanks and brushless motors

Leggerissimi grazie a serbatoi in alluminio e motori brushless

Electronic display with hour meter and pressure indicator

Display elettronico con contatore e indicatore di pressione

Very high power-footprint ratio

Altissimo rapporto potenza-ingombro

2 speed levels for maximum performance

2 livelli di velocità per la massima prestazione



Blowing
Soffiatura



Spray painting
Verniciatura



Nailing/stapling
Chiodatura/graffatura



Airbrushing
Aerografia



FEATURING TRIPLE POWER SUPPLY
230V - 18V Battery - 12V car battery
ALIMENTAZIONE TRIVALENTE
230V - Batterie 18V - Batterie auto 12V

DC100/05

AC200/05

AC400/20

AC600/40


Voltage - frequency <i>Voltaggio - frequenza</i>	Triple power supply <i>Alimentazione trivalente</i> 230V +18V + 12V	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Power <i>Potenza</i>	0,55 kW (0,75 hp)	1,00 kW (1,4 hp)	1,50 kW (2,0 hp)	2,20 kW (3,0 hp)
Rotation speed (rpm) <i>Velocità di rotazione</i>	V1: 1800 V2: 1300	V1: 2800 V2: 2100	V1: 2800 V2: 2100	V1: 2800 V2: 2100
Nominal current (A) <i>Consumo nominale</i>	V1: 3,7 V2: 2,3	V1: 7,6 V2: 5,4	V1: 11,4 V2: 8,0	V1: 13,2 V2: 9,2
Number of cylinders <i>Numero di cilindri</i>	2	2	4	4
Air intake <i>Aria aspirata</i>	65 L/min	125 L/min	250 L/min	350 L/min
Air delivery @ 5 bars <i>Aria resa @ 5 bar</i>	55 L/min	115 L/min	150 L/min	195 L/min
Maximum pressure <i>Pressione massima</i>	9 bars	9 bars	10 bars	10 bars
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>	S3 - 70%	S3 - 70%	S3 - 70%	S3 - 70%
Tank capacity <i>Capacità serbatoio</i>	5 lt.	5 lt.	20 lt.	40 lt.
Noise level @ 3 m <i>Rumorosità @ 3 m</i>	69 dB(A)	72 dB(A)	75 dB(A)	77 dB(A)
L x W x H	31 x 25 x 44 cm	32 x 24 x 38 cm	44 x 25 x 52 cm	66 x 29 x 59 cm
Net weight <i>Peso netto</i>	10,5 kg	9,5 kg	15 kg	22 kg

Works with:
Compatibile con:
 Makita, Milwaukee,
 Bosch, DeWalt, Hikoki
 18V Batteries