

## Tlumiče hluku

- tlumiče hluku jsou určeny ke snížení hlučnosti odvětrávaného vzduchu z pneumatických systémů
- několik řad tlumičů s rozličnými tvary, schopnostmi odhlučnění, materiály a přípoji
- kombinace tlumiče hluku se škrčením umožňuje regulovat odvětrávané množství vzduchu
- použití zejména v automatizační, měřicí a regulační technice

Tlumiče hluku SPD - samočisticí provedení								
Obj. č.	Závit	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hlučnost (dB)*	Výška	Průměr	Hmotnost (g)
SPD-18	G 1/8"	acetal	10	-10 až +70	< 90	33	15	3
SPD-14	G 1/4"	acetal	10	-10 až +70	< 90	43	20	7
SPD-38	G 3/8"	acetal	10	-10 až +70	< 90	58	25	14
SPD-12	G 1/2"	acetal	10	-10 až +70	< 90	58	25	16
SPD-34	G 3/4"	acetal	10	-10 až +70	< 90	115	48	108
SPD-10	G 1"	acetal	10	-10 až +70	< 90	115	48	111

\* hlučnost je uvedena při tlaku 6 bar a vzdálenosti 1 m

Tlumiče hluku SPS								
Obj. č.	Závit	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hlučnost (dB)*	Výška	Průměr	Hmotnost (g)
SPS-18	G 1/8"	polyacetal	10	-10 až +70	< 77	36	15	2
SPS-14	G 1/4"	polyacetal	10	-10 až +70	< 77	58	19	8
SPS-38	G 3/8"	polyacetal	10	-10 až +70	< 82	78	33	30
SPS-12	G 1/2"	polyacetal	10	-10 až +70	< 80	88	43	58
SPS-34	G 3/4"	polyacetal	10	-10 až +70	< 83	120	45	83
SPS-10	G 1"	polyacetal	10	-10 až +70	< 84	125	55	140

\* hlučnost je uvedena při tlaku 6 bar a vzdálenosti 1 m

Tlumiče hluku AS19								
Obj. č.	Závit	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hlučnost (dB)*	Výška	Průměr	Hmotnost (g)
AS19-M5	M5	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	19	7	0,4
AS19-18	G 1/8"	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	25	13	2,6
AS19-14	G 1/4"	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	31	17	5,2
AS19-38	G 3/8"	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	54	25	10,5
AS19-12	G 1/2"	polyetylen	10	-10 až +70	-	59	25	-
AS19-34	G 3/4"	polyetylen	10	-10 až +70	-	123	37	-
AS19-10	G 1"	polyetylen	10	-10 až +70	-	139	48	-



\* hlučnost je uvedena při tlaku 6 bar a vzdálenosti 1 m

Tlumiče hluku AS22								
Obj. č.	Přípojení	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hlučnost (dB)*	Výška	Průměr	Hmotnost (g)
AS22-6	6 mm	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	45	13	1,1
AS22-8	8 mm	polyetylen	10	-10 až +70	< 60	44	14	2,3
AS22-10	10 mm	polyetylen	10	-10 až +70	< 68	58	16	5,5
AS22-12	12 mm	polyetylen	10	-10 až +70	< 68	82	19	11,2

\* hlučnost je uvedena při tlaku 6 bar a vzdálenosti 1 m

Tlumiče hluku AC						
Obj. č.	Závit	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Výška	Průměr
AC-M5	M5	bronz	12	-10 až +80	13	6
AC-18	G 1/8"	bronz	12	-10 až +80	21	12
AC-14	G 1/4"	bronz	12	-10 až +80	25	15
AC-38	G 3/8"	bronz	12	-10 až +80	36	20
AC-12	G 1/2"	bronz	12	-10 až +80	43	25
AC-34	G 3/4"	bronz	12	-10 až +80	53	31
AC-10	G 1"	bronz	12	-10 až +80	63	37

Tlumiče hluku AE							
Obj. č.	Závit	Materiál	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Výška	Délka závitu	SW
AE-M5	M5	bronz	12	-10 až +80	21	5	9
AE-18	G 1/8"	bronz	12	-10 až +80	23	6	12
AE-14	G 1/4"	bronz	12	-10 až +80	28	8	15
AE-38	G 3/8"	bronz	12	-10 až +80	36	9	19
AE-12	G 1/2"	bronz	12	-10 až +80	43	10	22
AE-34	G 3/4"	bronz	12	-10 až +80	53	13	30
AE-10	G 1"	bronz	12	-10 až +80	66	15	36



VÝHODNÁ  
CENA!

VÝHODNÁ  
CENA!