


Spirálové hadice MODY-DUO z polyuretanu

s rovnými konci na obou stranách

- všechny přednosti spirálových hadic MODY, snadná montáž, otočné koncovky, dodáváno v barevné kombinaci modrá-žlutá
- délky rovných konců 100-500 mm
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu v automatizační, měřicí a regulační technice

Spirálové hadice MODY DUO								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUBG65103	10	6,5	4,5	3	-	10	-20/+85	750
PUBG65106	10	6,5	7,5	6	-	10	-20/+85	1 120
PUBG65103DVK	10	6,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	1 000
PUBG65106DVK	10	6,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	1 370



Antistatické spirálové hadice A.S.S.

s rovnými konci na obou stranách

- určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EG (ATEX), s vnějším povrchovým odporem $\leq 10^6 \Omega$
- hadice odolává mikrobům, hydrolyze a UV-záření, možno použít rovněž pro vakuum, délky rovných konců 100-500 mm
- určeno k použití při výrobě elektronických součástek, při očišťování a třídění dílů a dalších aplikacích s nároky na odvod statického náboje

Spirálové hadice A.S.S.								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUAS683	8	6	4,5	3	-	10	-20/+85	260
PUAS686	8	6	7,5	6	-	10	-20/+85	380
PUAS75103	10	7,5	4,5	3	-	10	-20/+85	330
PUAS75106	10	7,5	7,5	6	-	10	-20/+85	520
PUAS9123	12	9	4,5	3	-	10	-20/+85	430
PUAS9126	12	9	7,5	6	-	10	-20/+85	810
PUAS683SVK	8	6	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	380
PUAS686SVK	8	6	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	500
PUAS75103SVK	10	7,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	470
PUAS75106SVK	10	7,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	660
PUAS9123SVK	12	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	580
PUAS9126SVK	12	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	960



Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu

odolné jiskrám a horké vodě

- spirálové hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní a robustní, extrémně odolné vůči odlétávajícím jiskrám při sváření
- vyrobené bez použití fluoru, halogenů, silikonů, odolné hydrolyze, extrémně odolné vůči plamenům a hořavinám dle tříd UL94 = V0
- délky rovných konců 100-500 mm
- určeno pro aplikace s extrémními nároky v průmyslové výrobě (např. svářecí automaty, vstříkavny plastů)

Spirálové hadice FLAMEX								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUFS6103	10	6	4,5	3	-	12	-20/+85	320
PUFS6106	10	6	7,5	6	-	12	-20/+85	500
PUFS6108	10	6	10	8	-	12	-20/+85	620
PUFS8123	12	8	4,5	3	-	12	-20/+85	440
PUFS8126	12	8	7,5	6	-	12	-20/+85	720
PUFS8128	12	8	10	8	-	12	-20/+85	950
PUFS6103DVK	10	6	4,5	3	1/4"	12	-20/+85	450
PUFS6106DVK	10	6	7,5	6	1/4"	12	-20/+85	630
PUFS6108DVK	10	6	10	8	1/4"	12	-20/+85	750
PUFS8123DVK	12	8	4,5	3	3/8"	12	-20/+85	520
PUFS8126DVK	12	8	7,5	6	3/8"	12	-20/+85	800
PUFS8128DVK	12	8	10	8	3/8"	12	-20/+85	1 130

