



Miniaturní kulové kohouty

- miniaturní kulové kohouty z poniklované mosazi
- tělo – poniklovaná mosaz, páčka – plast, koule – chromovaná mosaz, těsnění - PTFE
- pro připoje stlačeného vzduchu v průmyslu, stavebnictví a domácnostech, rovněž vhodný pro rozvody vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1



Miniaturní kulové kohouty s vnitřními závity						
Obj. č.	Závit	Provedení	DN	Délka těla	⊘SW	Hmotnost (g)
BM-14	G 1/4"	vnitřní / vnitřní	8	40	19	90
BM-38	G 3/8"	vnitřní / vnitřní	10	40	21	78
BM-12	G 1/2"	vnitřní / vnitřní	15	43	25	105



Miniaturní kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	Provedení	DN	Délka těla	⊘SW	Hmotnost (g)
BMA-14	G 1/4"	vnitřní / vnější	8	40	19	80
BMA-38	G 3/8"	vnitřní / vnější	10	40	21	75
BMA-12	G 1/2"	vnitřní / vnější	15	44	25	105



Miniaturní kulové kohouty s vnějšími závity						
Obj. č.	Závit	Provedení	DN	Délka těla	⊘SW	Hmotnost (g)
ART6SS-14	G 1/4"	vnější / vnější	8	36	19	61
ART6SS-38	G 3/8"	vnější / vnější	10	41	21	83
ART6SS-12	G 1/2"	vnější / vnější	15	48	25	130

Kulové kohouty s odvětráním

- tělo - poniklovaná mosaz, koule - chromovaná mosaz, těsnění - teflon/NBR
- určeno pro plnění a odvětrávání vzduchových zařízení a manometrů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 20 bar	-15/+80 °C	mosaz	teflon/NBR	trubkové	vzduch	1



Kulové kohouty s odvětráním					
Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky	
KH18MK	G 1/8"	5,5	36	19	
KH14MK	G 1/4"	5,5	43	19	
KH38MK	G 3/8"	8	47	19	

Uzamykatelné kohouty

- tělo - nerezová ocel 1.4408, koule - nerezová ocel 1.4408, těsnění PTFE
- určeno pro aplikace, kde je nutné zabezpečit uzamčením polohu kohoutu



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 63 bar	-20/+200 °C	nerez	PTFE	trubkové	vzduch aj.	1



Uzamykatelné kohouty					
Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky	
KH14ES	G 1/4"	8	50	101	
KH38ES	G 3/8"	10	50	101	
KH12ES	G 1/2"	15	59	101	
KH34ES	G 3/4"	20	66	124	
KH10ES	G 1"	25	76	124	
KH54ES	G 1 1/4"	32	89	165	
KH15ES	G 1 1/2"	40	99	165	
KH20ES	G 2"	50	121	183	
KH25ES	G 2 1/2"	65	147	248	
KH30ES	G 3"	80	168	248	