

Pneuhustiče TGE

- manuálně ovládané pneuhustiče s odlehčeným hliníkovým tělem odolným mechanickému opotřebení a poškození, kvalitní díly testované podle směrnic EEC; jednoduché ovládání páčkou - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- manometr o průměru 80 mm v ochranném krytu odolném proti poškození a se stíněním
- 3 různé rozsahy manometru: 0 - 4 bar pro osobní automobily, 0 - 12 bar univerzální použití, 0 - 25 bar pro letadla a speciální pneumatiky
- dílky stupnice manometru po 0,1 bar (u rozsahu 0 - 25 bar po 0,5 bar); rotační hadička s plnicím ventilem zajišťuje maximální usnadnění práce
- určené především pro čerpací stanice a řemeslnictví s vysokými nároky, pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným manometrem; vybavené různými ventilkami, délka hadičky 500 mm



Pneuhustiče TGE se základním ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGE-4	základní	0 až 4	80	vsuvka DN 7,2	1 250
•	TGE-10	základní	0 až 12	80	vsuvka DN 7,2	1 250

Pneuhustiče TGE s páčkovým ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGE-4P	páčkový	0 až 4	80	vsuvka DN 7,2	1 250
•	TGE-10P	páčkový	0 až 12	80	vsuvka DN 7,2	1 250
•	TGE-25P	páčkový	0 až 25	80	vsuvka DN 7,2	1 250

Pneuhustiče TGE s oboustranným ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGE-4B	oboustranný	0 až 4	80	vsuvka DN 7,2	1 350
•	TGE-10B	oboustranný	0 až 12	80	vsuvka DN 7,2	1 350
•	TGE-25B	oboustranný	0 až 25	80	vsuvka DN 7,2	1 350

Manometry k pneuhustičům TGE		
	Obj. č.	Popis
•	TGE-M4	manometr průměr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0 - 4 bar
•	TGE-M10	manometr průměr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0 - 12 bar
•	TGE-M25	manometr průměr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0 - 25 bar

Pneuhustiče TGD

- profesionální pneuhustiče s digitálním displejem, se schválením PTB
- ovládání páčkovým mechanismem - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- rotační připojení hadičky se třemi variantami ventilků; precizní digitální displej o průměru 80 mm pro snadný odečet tlakové hodnoty
- vysoká přesnost 0,08 bar, zobrazované hodnoty po 0,05 bar; s ochranným gumovým krytem, připojení vzduchu pomocí rychlospojky DN 7,2
- kvalita a provedení pro každodenní používání; lze i pro plnění pneumatik dusíkem, možno i ve variantě s kalibrovaným displejem
- vybavené různými ventilkami, délka hadičky 500 mm; pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol



Pneuhustiče TGD se základním ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGD-12	základní	12	80	vsuvka DN 7,2	820

Pneuhustiče TGD s páčkovým ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGD-12P	páčkový	12	80	vsuvka DN 7,2	840

Pneuhustiče TGD s oboustranným ventilem						
	Obj. č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
•	TGD-12B	oboustranný	12	80	vsuvka DN 7,2	945

Manometry k pneuhustičům TGD		
	Obj. č.	Popis
•	TGD-M	digitální manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0 - 12 bar
•	TGD-B	baterie pro digitální manometr, 3V lithium, CR2450