

Šroubováky RA

s nastavitelnou spojkou



★★★★★

- šroubováky v průmyslové kvalitě s nastavitelnou spojkou vynikající pro šroubování vrutů do ocelových plechů a plastových desek
- modely v přímém a pistolovém provedení s kapacitou pro vruty do M4 a M5
- možnost nastavení krouticího momentu, vybavené závěsným okem pro zavěšení na balancér
- určeno pro průmyslové použití a v oblasti řemeslnictví, plastikářství a kovovýroby

Šroubováky RA s nastavitelnou spojkou								
Obj. č.	Typ	Kapacita šroubu	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
RA-1131	přímý	M4	6,35	1 - 4	1 800	127	228	0,76
RA-1151	přímý	M5	6,35	2 - 5	1 900	127	229	1,01
RA-2161	pistolový	M5	6,35	2 - 5	750	212	190	1,00

Šroubováky RA

s příklepem „twin-dog“



★★★★★

- univerzální šroubováky v průmyslové kvalitě s příklepem typu „twin dog“ vhodné pro veškeré aplikace s vruty do dřeva, plastů a kovů
- modely v přímém a pistolovém provedení s kapacitou pro vruty do M4 a M8, vybavené závěsným okem pro zavěšení na balancér
- určeno pro průmyslové použití a v oblasti řemeslnictví, plastikářství a kovovýroby

Šroubováky RA s příklepem „twin dog“								
Obj. č.	Typ	Kapacita šroubu	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
RA-1242	přímý	M4	6,35	19 - 30	12 500	170	170	0,57
RA-1272	přímý	M8	6,35	60 - 240	8 000	254	200	1,06
RA-2272	pistolový	M8	6,35	59 - 240	7 700	240	195	1,38

Šroubováky RA

s vypínacím mechanismem



★★★★★

- šroubováky s vypínacím mechanismem shut-off excelentní pro dotahování matic na šrouby
- průmyslové provedení pro nejnáročnější nasazení s extrémní životností testovanou na 1,5 miliónu pracovních cyklů
- tři velikosti s délkami 187 - 209 - 240 mm, upínání pomocí běžného šestihranu 6,35 mm
- přesně nastavitelný krouticí moment s tolerancí ± 5 %, pracovní tlak 6,3 bar
- možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka; určeno pro náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: průmyslové aplikace, montážní linky

Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5						
Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
RA-3011	6,35	1,1 - 2,1	1 100	90	187	0,42
RA-3017	6,35	0,7 - 1,5	1 700	90	187	0,42
RA-3023	6,35	0,4 - 1,0	2 300	90	187	0,42
RA-4008	6,35	1,6 - 4,0	800	104	209	0,65
RA-4015	6,35	1,0 - 2,2	1 500	104	209	0,65
RA-4021	6,35	1,0 - 1,7	2 100	104	209	0,65
RA-5005	6,35	5,0 - 10,5	480	113	240	1,0
RA-5008	6,35	3,0 - 5,5	800	113	240	1,0
RA-5017	6,35	1,5 - 2,6	1 700	113	240	1,0

Digitální měřič momentu ZT-31



- digitální měřič slouží k přesnému nastavení krouticího momentu u průmyslových šroubováků
- rozsah měření 0 - 10 Nm, dodávka v praktickém kufříku pro ochranu zařízení před mechanickým poškozením

Digitální měřič momentu ZT-31		
Obj. č.	Popis	Rozsah měření (Nm)
ZT-31	digitální měřič momentu	0 - 10