

## Šroubení s řezným kroužkem

- šroubení určená pro robustní připojení hadiček a trubek s vyššími nároky na pracovní tlak a teplotu
- rozměry a provedení splňují požadavky norem DIN 3870-3861
- vyrobené z poniklované mosazi
- pracovní tlak 60 bar

Obj. č.	Rozměr
<b>Přímá šroubení s vnějším závitem</b>	
O11-184	R1/8" × 4
O11-186	R1/8" × 6
O11-146	R1/4" × 6
O11-188	R1/8" × 8
O11-148	R1/4" × 8
O11-388	R3/8" × 8
O11-1410	R1/4" × 10
O11-3810	R3/8" × 10
O11-3812	R3/8" × 12
O11-1212	R1/2" × 12



Obj. č.	Rozměr
<b>Přímá šroubení</b>	
O14-4	4 × 4
O14-6	6 × 6
O14-8	8 × 8
O14-10	10 × 10
O14-12	12 × 12



Obj. č.	Rozměr
<b>L-šroubení s vnějším závitem</b>	
O16-184	R1/8" × 4
O16-186	R1/8" × 6
O16-146	R1/4" × 6
O16-188	R1/8" × 8
O16-148	R1/4" × 8
O16-1410	R1/4" × 10
O16-3810	R3/8" × 10
O16-3812	R3/8" × 12



Obj. č.	Rozměr
<b>L-šroubení</b>	
O17-4	4 × 4
O17-6	6 × 6
O17-8	8 × 8
O17-10	10 × 10
O17-12	12 × 12



Obj. č.	Rozměr
<b>T-šroubení</b>	
O18-4	4 × 4 × 4
O18-6	6 × 6 × 6
O18-8	8 × 8 × 8
O18-10	10 × 10 × 10
O18-12	12 × 12 × 12



Obj. č.	Rozměr
<b>Dutinky</b>	
O23-6	6 mm
O23-8	8 mm
O23-10	10 mm
O23-12	12 mm



Obj. č.	Rozměr
<b>Řezné kroužky</b>	
O22-4	4 mm
O22-6	6 mm
O22-8	8 mm
O22-10	10 mm
O22-12	12 mm



Obj. č.	Rozměr
<b>Matičky ke šroubením</b>	
O21-4	4 mm
O21-6	6 mm
O21-8	8 mm
O21-10	10 mm
O21-12	12 mm

