

**VÝHODNÁ
CENA!**

Standardní manometry – série MS

- použité materiály: těleso plast, měřicí člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- základní provedení manometrů se spodním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Tělo	Měřicí člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40/+60 °C	plast	mosaz	akrylát	voda/vzduch	trubkové, metrické	1

Standardní manometry MS – průměr 40 mm, závit 1/8"

Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MS01-01	40	-1 až 0	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-09	40	0 až 1	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-10	40	0 až 1,6	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-11	40	0 až 2,5	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-12	40	0 až 4	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-13	40	0 až 6	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-14	40	0 až 10	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-15	40	0 až 16	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60
MS01-16	40	0 až 25	spodní	1/8"	2,5 %	-40/+60



Standardní manometry MS – průměr 50 mm, závit 1/4"

Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MS03-01	50	-1 až 0	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-09	50	0 až 1	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-10	50	0 až 1,6	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-11	50	0 až 2,5	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-12	50	0 až 4	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-13	50	0 až 6	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-14	50	0 až 10	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-15	50	0 až 16	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-16	50	0 až 25	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-17	50	0 až 40	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-18	50	0 až 60	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-19	50	0 až 100	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60
MS03-20	50	0 až 160	spodní	1/4"	2,5 %	-40/+60

