

Utahovák 3/4"

NC-6610Q



- univerzální příklepový utahovák s 3/4" čtyřhranem
- velmi krátké tělo umožňuje práci ve stísněných prostorách
- kladívkový příklep "jumbo" pro snížení délky nářadí
- gumovaná rukojeť tlumí vibrace a zamezuje vyklouznutí z ruky
- kompozitní materiály pro velmi nízkou hmotnost
- velmi nízká hluchost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4"

NOVINKA



Pogumovaná rukojeť s dobrou ergonomií chrání obsluhu před vibracemi a chladem.



138 mm



Kladívkový příklep "jumbo" výrazně zkracuje délku utahováku



MB-61008M
sada 8 ks hlavic 3/4"

NC-6610Q
příklepový utahovák 3/4"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-6610Q	3/4"	203-1 220	1 762	144	6,3	138	1,8	85,0	3,1
MB-61008M sada 8 ks hlavic, rozměry 21-22-23-24-27-30-32-36-41 mm, kovový kufřík									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 3/4"

NC-6255QH



- univerzální utahovák s vysokým momentem, nízkou hmotností a hluchostí
- rychlé dosažení maximálního povelovacího momentu během 5 sekund
- silný povelovací i dotahovací moment díky dvojitému kladívkovému příklepu
- patentované efektivní mazání přes upínací čtyřhran
- použití kompozitů a hořčíkové slitiny zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost nářadí
- velmi nízká hluchost pouze 85 dB
- k dispozici samostatně nebo v kufru se sadou příslušenství
- připojení vzduchu 1/4"

NOVINKA



výbava



Patentovaný způsob mazání přes upínací čtyřhran zvyšuje efektivitu promazávání nářadí

Obsah sady:

- ✓ utahovák NC-6255Q (bez systému čelního mazání)
- ✓ 7 ks hlavic MA611M 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
- ✓ prodlužovací nástavec
- ✓ mini olejovač SW-12
- ✓ vsuvka pro rychlospojku

NC-6255QK

sada utahováku s příslušenstvím v kufru

NC-6255QH

příklepový utahovák 3/4"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-6255QH	3/4"	271-1 491	1 898	136	6,3	198	1,9	85,0	4,7
NC-6255QK	3/4"	271-1 491	1 898	136	6,3	198	1,9	85,0	4,7

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu