



## Šroubováky RA-30 / RA-40 / RA-50



- série průmyslových šroubováků v přímém provedení určených pro dotahování matic a šroubů
- vypínací "shut-off" mechanismus vhodný pro šroubování s volným chodem a náhlým tvrdým zastavením
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- dopředný i reverzní směr chodu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Vypínací mechanismus  
shut-off



Rychloupínací systém



9.5mm



**RA-30 / RA-40 / RA-50**  
přímé šroubováky

Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s <sup>2</sup> )
RA-3011	6,35	1,1-2,1	1 100	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-3017	6,35	0,7-1,5	1 700	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-3023	6,35	0,4-1,0	2 300	91	6,3	187	0,42	70,0	2,0
RA-4008	6,35	1,6-4,0	800	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-4015	6,35	1,0-2,2	1 500	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-4021	6,35	1,0-1,7	2 100	105	6,3	209	0,65	74,0	2,5
RA-5005	6,35	5,0-10,5	480	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0
RA-5008	6,35	3,0-5,5	800	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0
RA-5017	6,35	1,5-2,6	1 700	113	6,3	240	1,00	75,0	10,0

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## Tester momentu ZT-31



- zařízení určené pro ověřování nastaveného momentu šroubováků
- po nastavení horní a spodní hranice momentu ověří, zda je testovaný moment v daném rozsahu a zobrazí výsledek pomocí LED signalizace
- ověření momentu výrazně přispívá ke zvýšení kvality výroby
- rozsah měření krouticího momentu 0,5-10 Nm
- dodávka v praktickém kufříku pro ochranu zařízení před mechanickým poškozením

### Obsah sady:

- ✓ tester momentu ZT-31
- ✓ 1 ks napájecí kabel
- ✓ 1 ks kabel pro připojení k PC
- ✓ 1 ks adaptér 0,5-6 Nm
- ✓ 1 ks adaptér 7-10 Nm
- ✓ plastový kufřík

Kufřík s vnitřní pěnou pro ochranu testeru před poškozením



**ZT-31**  
tester momentu 0-14,7 Nm



Obj. č.	Moment (Nm)	Napájení (V/f/Hz)	Délka kabelu (m)	Rozměry d×š×v (mm)	Hmotnost (kg)
ZT-31	0,5-10	230/1/50	1,8	215×134×60	1,3