

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY



NC-3610Q

utahovák 3/8"

- kladívkový příklep jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí
- velmi nízká hlučnost 85 dB
- délka pouze 115,5 mm
- silný a přesto kompaktní



NOVINKA



NC-0208

sada utahováku 1/4" s nástavci

- 1 ks 1/4" utahovák NC-2710
- 5 ks nástavců 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 1/4"
- 1 ks univerzální nástavec
- 1 ks 1/4" vsuvky pro připojení vzduchu
- určeno především pro dotahování malých šroubů v autoopravárenství



	Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²
NC-3610Q												
NC-0208												

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 1/2"

NOVINKA



NC-4238A

utahovák 1/2"

- dvojitý kladívkový příklep
- maximální krouticí moment 542 Nm
- celková délka 184 mm



NC-4232Q

utahovák 1/2"

- kompozitní utahovák s dvojitým kladívkovým příklepem
- hmotnost pouze 1,38 kg
- vhodný pro stísněné prostory
- velmi nízká hlučnost 83 dB
- praktické přepínání chodu vpřed/vzad jednou rukou
- čelní mazání
- vylepšená ergonomie rukojeti



	Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²
NC-4238A	1/2"	16	203 - 434	542	7 000	119	6,3	184	2,50	10	93,2	4,4
NC-4232Q	1/2"	16	136 - 542	746	10 000	113	6,3	120	1,38	10	83,0	3,7

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 1/2"



NC-4650

utahovák 1/2"

- kompaktní utahovák s kladívkovým příklepem
- ergonomický design
- celková délka 104 mm
- hmotnost pouze 1,4 kg
- max. krouticí moment 900 Nm
- extrémně dlouhá životnost



NOVINKA

Délka
104 mm



NC-4230

utahovák 1/2"

- dvojitý kladívkový příklep
- efektivní a spolehlivý
- max. krouticí moment 949 Nm
- hlučnost pouze 87 dB



NC-4650



NC-4230

	Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Víbrace m/s ²
NC-4650	1/2"	16	244 - 542	900	9 000	132,8	6,3	104	1,4	10	95,0	2,4
NC-4230	1/2"	19	244 - 678	949	7 500	127	6,3	164	2,5	10	87,0	4,5

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 1/2"



NC-4256Q

utahovák 1/2"

- dvojitý kládívkový příklep
- hmotnost pouze 1,8 kg
- vyvážené tělo utahováku pro komfortní manipulaci



NOVINKA



NC-4255Q

utahovák 1/2"

- dvojitý kládívkový příklep
- hmotnost pouze 1,7 kg
- max. krouticí moment 1 627 Nm za 5 sekund
- trvanlivý kompozitní materiál
- přední a zadní kryt vyrobeny z hořčíkové slitiny
- hlučnost pouze 85 dB



NOVINKA

Moment
1627 Nm



NC-0415M6

sada utahováku 1/2" s nástavci

- 1 ks 1/2" utahovák NC-4217
- 10 ks nástavců 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 127 mm
- 1 ks mini olejovač vnitřní/vnější závit 1/4"
- 1 ks vsuvka 1/4" pro připojení vzduchu



Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²	
NC-4256Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 356	7 000	144	6,3	141	1,8	10	85,0	2,8
NC-4255Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 627	8 500	136	6,3	179	1,7	10	85,0	4,7
NC-0415M6	1/2"	16	203 - 434	542	7 000	119	6,3	184	2,5	10	92,1	3,7

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 3/4"



NC-6255Q

utahovák 3/4"

- dvojitý kladívkový příklep
- přední a zadní kryt vyrobeny ze slitiny hořčíku
- hmotnost pouze 1,9 kg
- trvanlivý kompozitní materiál



NC-6236Q

utahovák 3/4"

- dvojitý kladívkový příklep
- max. moment dosáhne za 5 s
- vhodný pro průmyslové aplikace
- hlučnost pouze 83 dB



NC-0615M0

sada utahováku 3/4" s nástavci

- 1 ks 3/4" utahovák NC-6113
- 8 ks nástavců 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 178 mm
- 1 ks mini olejovač vnitřní/vnější závit 1/4"
- 1 ks vsuvka 1/4" pro připojení vzduchu
- dodávka v praktickém kufříku



NC-6218

utahovák 3/4"

- dvojitý kladívkový příklep
- extra nízká hmotnost 5,7 kg
- unikátní dotahovací síla 2 034 Nm do 5 s



Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²	
NC-6255Q	3/4"	25	271 - 1 491	1 890	8 500	136	6,3	198	1,9	10	85,0	4,7
NC-6236Q	3/4"	25	271 - 1 220	1 627	7 500	155	6,3	171	2,7	10	83,0	4,5
NC-6218	3/4"	27	271 - 1 898	2 034	6 000	182	6,3	320	5,7	13	106,0	3,3
NC-0615M0	3/4"	25	203 - 814	1 153	4 500	198	6,3	252	4,6	13	94,3	7,2

PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 1"

Hmotnost
12,5 kg



NC-8382-8

utahovák 1"

- s válečkovým příklepem
- dosažení max. momentu 3 390 Nm za 5 s
- dvoustupňová spoušť pro snadnější provoz



Moment
3390 Nm



NC-8343-8

utahovák 1"

s válečkovým příklepem

NOVINKA



NC-8372

utahovák 1"

s válečkovým příklepem



NC-9223

utahovák 1 1/2"

s dvojitým kladívkovým příklepem



Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²	
NC-8343-8	1"	33	271 - 2 170	2 441	3 900	325	6,3	590	13,9	13	103,0	6,3
NC-8372	1"	36	271 - 2 170	3 390	3 700	284	6,3	615	17,6	13	93,9	8,8
NC-8382-8	1"	40	271 - 2 170	3 390	5 000	450	6,3	570	12,5	13	100,0	6,4
NC-9223	1 1/2"	50	271 - 4 065	4 746	3 000	453	6,3	450	19,7	20	104,5	8,8